

Mootor	2.2L D-4D 140hp 6M/T	2.2L D-4D 180hp 6M/T	2.2L D-4D 180hp 8A/T	Electric 3.5T GVW
Tüüp	6WZ-FTV	6WZ-FHV	6WZ-FHV	5WZ-EV
Silindrite arv	4 in line	4 in line	4 in line	
Töömaht, cm ³	2184	2184	2184	
Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min	140/3500	180/3500	180/3500	270
Maksimaalne võimsus, kW/p/min	103	132	132	200
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min	350	380	450	410

Pidurid

Seisupidur	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic
------------	------------	------------	------------	------------

Keretüüp

Uste arv	4	4	4/5	4
Istekohtade arv	3	3	3	3

Mõõdud

Pikkus, mm	6363	6363	6363	6363
Laius, mm	2050	2050	2050	2050
Kõrgus, mm	2534	2534	2534	2612
Kaubaaluse pikkus, mm	4070	4070	4070	4070
Kaubaaluse laius, mm	1422/1870	1422/1870	1422/1870	1422/1870
Kaubaaluse kõrgus, mm	1932	1932	1932	1932
Kaubaruumi maht, m ³	15	15	15	15
Teljevahe, mm	4035	4035	4035	4035
Üleulatuva esiosa pikkus, mm	948	948	948	948
Üleulatuva tagaos pikkus, mm	1380	1380	1380	1380

Kütusekulu

Kombineeritud, l/100 km	8	8,1	9,1-9,2	
Kombineeritud CO ₂ emissioon, g/km	210	212	239-241	

Massid

Tühimass, kg	2338	2343	2358-2397	
Täismass, kg	3500	3500	3500	3500
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg	3000/750	3000/750	3000/750	2400/750

Sõiduomadused

Rool

Tüüp	Electronic power steering	Electronic power steering	Electronic power steering	Electronic power steering
------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Jõuülekanne

Tüüp	Manuaalne	Manuaalne	Automaat	EV
------	-----------	-----------	----------	----

Rehvid ja veljed

Ratta mõõtmed	R16	R16	R16	R16
---------------	-----	-----	-----	-----

Rehvimõõt

215/75 R16C

215/75 R16C

215/75 R16C

215/75 R16C